

# PENSILINE

**PROTEZIONE, DESIGN E  
ARMONIA NELLE FORME.**

**TOP**  
*Arvolgibili*

Le pensiline sono realizzate impiegando profili in lega di alluminio estruso. I profili sono disponibili in colori anodizzati o verniciati a polveri epossidiche.

Le lastre sono realizzate in policarbonato ignifugo e infrangibile, proteggono dai raggi UV.

Il fissaggio avviene tramite curvatura a freddo realizzabile anche in fase di posa in opera ed è ultimato dall'inserimento di guarnizioni per ottimizzarne la tenuta e la resistenza agli agenti atmosferici.



# CARATTERISTICHE

## Staffe e profili

La portata delle pensiline è quantificata in 130 kg/m<sup>2</sup>, pur rimanendo sempre subordinata alla consistenza dei muri. Possono essere montate anche ad angolo o come copertura per i cancelli.

**La struttura portante della pensilina è costituita dall'unione di staffe e profili tagliati, curvati, fresati e fissati su profili perimetrali.**

Ogni profilo e staffa è realizzato su disegno tecnico proprio, Minimo impatto estetico di viteria e raccordi, tenuti volutamente a scomparsa per migliorare l'armoniosità e la pulizia della linea della pensilina.

### STAFFA FORATA

Realizzata in acciaio zincato e verniciato.



### STAFFA A RICCIOLO

Realizzata a mano in ferro battuto, zincato e verniciato.



### TIRANTI IN ALLUMINIO

Realizzati in tubo di alluminio con staffe di fissaggio.

